

仕様 最大使用圧力 21 Mpa

型式	呼び径	定格流量 (L/min)	最大流量 (L/min)	切換頻度 (回/min)	重量 (kg)
MS02-A*-*	02	1.5	2.0	60	AB 2.4
MS02-D*-*		2.5	4.0		A-B 2.1
MS02-R*-*					A-B 3.0
MS02-NO-D*-*	1.5	2.0	4.0	A-B 2.4	
MS02-NO-R*-*				A-B 3.0	

NOタイプは、パーツ交換で容易に変更できます。

型式説明

MS02-NOR2-**-*

呼び径: 02 (1/4)

機能: NO (ノーマルオープン)


ソレノイド電圧: A1 (AC100V 50/60Hz), A2 (AC200V 50/60Hz), D1 (DC12V), D2 (DC24V)

前記: NO (ノーマルオープン)

電圧: 英字の後に電圧を記入。例 A110

NOタイプは、R*, D*のみとなります。

圧力降下特性



使用上の注意

- 全形式とも取付姿勢に制限はありません。
- ノリーク仕様のため油の管理に、ご注意ください。
- 取付ボルトは貴社でご選定下さい。
- 使用油の推奨粘度は、20-400 cSt
- 使用油の推奨油温は、0-60°C

部品表

符号	品名	図番	個数	備考
1	ボデー	MS02-0067	1	
2	02カートリッジ	CA02-**-**	1	
3	ソレノイド	購入品	1	
4	Oリング	ASS68A910	1	NBR
5	Oリング	ASS68A014	1	NBR
6	Oリング	P10(NBR)	1	JIS B 2401 P
7	BUR	16*1.3*1.2	2	
8	Oリング	P15(NBR)	1	JIS B 2401 P

符号	品名・規格	材質	1個分個数	1個分重量	記事
検図	設計・製図	尺度	材質	処理	個数
イトウ	ウラシマ	1/2	デンスパー	りん酸被膜処理	kg
(株)フジコーポレーション	日付	1992/2/10	品番		品名
					SHUT OFF VALVE
					MS02-**-**-AB
					図番
					MS02-10000